

Reimaginando la eficiencia.



La ECOSYS MA2101cwfx es una impresora multifuncional altamente confiable y eficiente en energía, con un diseño compacto que la hace adecuada para los espacios de trabajo en casa. Ofreciendo escaneado a e-mail, conectividad con la nube, y funcionalidades de impresión inalámbrica, este equipo simplificará sus flujos de trabajo.



ECOSYS MA2101cwfx

Impresora multifuncional A4 a color 4 en 1

Imprime hasta 22 páginas por minuto

Pantalla táctil de 2,7" para una operación fácil

Impresión dúplex y funcionalidad de copiado

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora multifuncional a color - Imprime/Escanea/Copia/Fax

Páginas por minuto: Carta: 22 ppm negro/color; legal: 18 ppm negro/color; A4: 21 ppm negro/color

Pantalla: Panel de control con pantalla táctil a color de 2,7" (TSI)

Tiempo de calentamiento: 32 segundos o menos desde el encendido

Tiempo de salida de la primera página: Copia: Negro: 10 segundos o menos; color: 12 segundos o menos: Impresión: Negro: 11 segundos o menos; color: 12,5 segundos o menos

Resolución: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (a velocidad reducida)

Memoria: Estándar: 1 GB, no ampliable

Doble cara: Estándar sin apilamiento duplex soporta tamaño de media carta a legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), 16 - 32 lb Bond (60 - 120 gsm)

Dimensiones/Peso: 16,1" ancho x 16,4" profundidad x 18,0" altura/57,3 lbs

Ciclo máximo de trabajo mensual: 65 000 páginas por mes

Bandeja de salida estándar: 150 hojas

CONSUMO DE ENERGÍA

Requerimientos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8,6 A

Consumo típico de energía (TEC): 120V: 0,24 KWh/semana

Máximo (incluyendo opciones): 120 V: 1007 W

Impresión: 120 V: 345 W

Modo de espera: 120 V: 41 W

Modo de suspensión: 120 V: 0,4 W

Energía desconectada: 120 V: 0,1 W

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

Controlador estándar: (ARM) Cortex-A53 un solo núcleo 1,0 GHz

PDLs/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPD3 compatible con AES, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print

Direct Print USB: PDF, TIFF, JPEG, XPS y Open XPS

Fuentes: 93 fuentes escalables para PCL6, 134 fuentes True Type para KPD3, fuente de Bitmap, 79 fonts: procesadas como fuentes de contornos

Compatibilidad con Windows OS: Windows 11 (64 bits, ARM 64 bits), Windows 10 (32 bits, 64 bits, ARM 65 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Protected Print (WPP), Microsoft Universal Print

Compatibilidad con Mac OS: Apple Macintosh OS X 10.9 o posterior

Chrome OS: Versión 118 o superior

Controlador de impresión de Linux: Ubuntu 20.04 o posterior, Debian 11 o posterior, OpenSUSE 15.5 o posterior, Fedora 39 o posterior, CentOS Stream 9 o posterior

Interfaz: Base 10/100/1,000, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 2.0

Impresión en red y protocolos compatibles: TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, POP, SNMPv3, SIEM, SMB v3.1.

AUTENTICACIÓN LOCAL Y DE RED

Seguridad: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, FTPS y LDAPS, SMTP sobre SSL

Controladores: KX Driver, PCL Uni Driver, KPD3 Uni Driver, TWAIN Driver (Network & USB), WIA Driver (Network & USB), MAC Driver, Linux Driver, ChromeOS Driver, Network Fax Driver

Utilidades: KYOCERA Quick Scan, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cloud Access, Scan-to-Folder Setup Tool for SMB, KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Quick Network Setup, KYOCERA Fleet Services, KYOCERA Quick Installer, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool

GESTIÓN DE TAREAS

Registro de trabajos, 20 códigos de departamento

Funciones de impresión adicionales: Private Print y EcoPrint

Soporte en varios idiomas: Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, holandés, ruso

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Escáner a color y blanco y negro

Resolución de escaneado: 300 dpi x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi (Color y blanco y negro)

Formatos de archivo: TIFF (MMR/JPEGcompression), PDF (MMR/JPEGcompression), PDF (alta compresión), XPS, OpenXPS, JPEG, PDF encriptado, PDF/A-1, (1 compatible con compresión de PDF solo con modo de prioridad de relación de compresión)

Velocidades de escaneo: Simplex (mono/color) @ 300 dpi: 28 ipm BN/23 ipm color. Simplex (mono/color) @ 600 dpi: 19 ipm BN/5 ipm color; *no DSDP sino ADF simple

Conectividad/protocolos compatibles: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, Hi-Speed USB 2.0, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct

Funciones de escaneado: Escanear a SMB, escanear a e-mail, escanear a FTP, envío WSD-SCAN, escanear a USB, TWAIN/WIA

Tamaño original: Mediante DP: Máx: Legal 8,5" x 14"

Cristal del escáner: Máx: Carta

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de imagen: Texto y foto, texto, foto, gráfico/mapa

Copiado continuo: 1-999/Auto-reinicio a 1

Gestión de tarea: Registro de trabajos, 20 códigos de departamento

Ampliación/zoom: Tamaño completo, 7 reducción, 5 ampliación, relaciones preestablecidas, 25 - 400% en incrementos de paso de 1%

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/capacidad: Procesador de documentos automático/50 hojas

Originales aceptables: 4,13" x 5,8" - 8,5" x 14"

Pesos aceptables: Simple/Duplex: 60 - 90 gsm

ESPECIFICACIONES DE FAX

Compatibilidad/compresión de datos: MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de transmisión/velocidad del módem: 33,6kbps

Memoria del fax: 3,5 MB

Funciones del fax: Transmisión Simplex/recepción Duplex, One Touch Dial (marcado con un toque, 22 números, puede registrarse un máximo de 22 destino con 11 teclas numéricas físicas y tecla de mayúsculas), Quick Dial (marcado rápido, 100 números), Sequential Broadcast (envío secuencial, 100 números), ajuste de densidad, calidad de imagen original, escaneado continuo, envío programado, reportes de fax

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Cajón individual de 250 hojas, bandeja multipropósito para 50 hojas

Fuentes de papel estándar/máximo: 2/3, incluyendo la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar/máximo: 300 hojas/550 hojas

Cajón de papel estándar Tamaño/peso: Carta, legal, media carta, A4, A5, A6, B5, personalizado 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163 gsm)

Cajón de papel estándar duplex Tamaño/peso: Carta, legal, ejecutivo, media carta, A4, A5, A6, B5, B6, personalizado 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163 gsm)

Bandeja multipropósito Tamaño/peso papel: Carta, legal, ejecutivo, media carta, A4, A5, A6, B5, B6, personalizado 16 lb Bond - 120 lb Index (60 - 220 gsm)

Materiales de insumo: Papel simple, papel reciclado, papel recubierto, papeles gruesos, papeles delgados, etiquetas, OHP, sobres

Capacidad de salida: 150 hojas

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5110, cartucho alimentador de papel (250 hojas)

Tamaño/peso del papel: Carta, legal 16 lb Bond - 90 lb index (60 - 163 gsm)

Dimensiones/Peso: 16,5" ancho x 19" x 6"/8,2 lbs

CONSUMIBLES

Tóner negro: TK-5492 K para 2,800

Tóner cian: TK-5492 C para 2,400

Tóner magenta: TK-5492 M para 2,400

Tóner amarillo: TK-5492 Y para 2,400

Tóner negro: TK-5482 K para 1,250

Tóner cian: TK-5482 C para 1,250

Tóner magenta: TK-5482 M para 1,250

Tóner amarillo: TK-5482 Y para 1,250

OPCIONES ADICIONALES

KNM, UG-33

Seguridad: Juego de tarjetas de autenticación (B)

UG-51: TPM (Trusted Platform Module)

Tarjeta SD: 1 puerto, SD/SDHC

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para lo más reciente en conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, y KX Driver son marcas registradas de Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

KYOCERA Document Solutions America
225 Sand Road, PO Box 40008
Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
Tel.: 973-808-8444

Kyocera Document Solutions Partner



kyoceradocumentsolutions.us