

Sea inteligente. Modernice su oficina.

La ECOSYS MA4000wifx reduce los tiempos de espera para las organizaciones con grandes flujos de trabajo y ofrece una mayor capacidad de memoria, así como una alta velocidad del procesador.



ECOSYS MA4000wifx

Impresora multifunción A4 B&N

Hasta 42 páginas por minuto

Impresión, copia, escaneo y fax

Plataforma de soluciones HyPAS™ opcional

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: MFP B/N - Impresión / Escaneado / Copia / Fax
Páginas por minuto: Carta: 42 ppm; Legal: 34 ppm; A4: 40 ppm
Velocidad de impresión a doble cara: Carta 21 ppm; Legal 17 ppm; A4 20 ppm
Pantalla: Panel de control con pantalla táctil en color de 4,3" (TSI)
Tiempo de calentamiento: 29 segundos o menos (encendido)
Tiempo de salida de la primera página:
 Copia: 6,4 segundos o menos
 Impresión: 6,4 segundos o menos
Resolución: 300ppp, 600ppp, hasta Fine1200
Memoria: 2 GB
Dúplex: Dúplex estándar sin grapas desde comunicados hasta Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), 16 lb. Bond - 90 lb. Index (60 - 163gsm)
Dimensiones/Peso: 18,7" An x 16,2" Pr x 17,2" Al / 43 lbs
Volumen de impresión mensual: 80.000 páginas al mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 8.9A; 220-240V, 50/60Hz, 4,1A
Consumo eléctrico típico (TEC):
 120V: 0,36 kWh/semana; 220-240V 0,35 kWh/semana
Máximo (incluidas opciones): 120V: 1,135 W; 220-240V: 1,107 W
Copia/Impresión: 120V: 577,9/577,9 W; 220-240V: 574,4/574,4 W
Modo listo: 120 V: 11,4 W; 220-240 V: 11,8 W
Modo reposo: 120 V: 0,4 W; 220-240 V: 0,4 W
Apagado: 120 V: 0,1 W; 220-240 V: 0,1 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex A53 simple 1,0GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL-5e), KPDL3 (compatible con PostScript3), PDF c/configuración KPDL3, XPS / XPS abierto
Fuentes: Contorno: 93 fuentes (PCL 6/KPDL3), 4 Calibri, 4 Cambria,
Mapa de bits: 1 fuente, 79 fuentes de contorno
Códigos de barras: 1 dimensión: 45 tipos; 2 dimensiones: PDF417 1 tipo
Compatibilidad con Windows OS: Windows 10 (32/64), Windows 11 (64), Windows Server 2016, 2019, 2022
Compatibilidad con MAC OS: MAC OS X 10.9 o superior
Controlador de impresora Linux: Ubuntu 20.04 o superior, Debian 11 o superior, OpenSUSE 15.5 o superior, Fedora 39 o superior, CentOS Stream 9 o superior
Chrome OS: Versión 118 o superior
Interfaces: 10 BASE-T/100 BASE-T/1000 BASE-T, USB 2.0, 1 USB Host
Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile

Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Android Print Service Plugin
Soluciones: HyPAS1 - Kyocera Cloud Print and Scan, Multi Crop Scan, KYOCERA Net Manager Embedded Terminal
Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, SIEM
Controladores: KX Driver, PCL Uni Driver, KPDL Uni Driver, TWAIN (Red y USB), WIA (Red y USB), MAC
 Linux, ChromeOS, Fax en red
Utilidades: KYOCERA Quick Scan, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cloud Access, Herramienta de configuración de escaneado a carpeta para SMB, KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Quick Network Setup, KYOCERA Servicios para flotas
²SDHC o SD necesarias para: Impresión privada, Buzón de copia rápida Buzón de trabajos, Revisar y retener y Almacenamiento de trabajos

SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local y de red, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre TLS, FTPS y LDAPs, SMTP sobre TLS

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Color, Escala de grises, ByN
Métodos de escaneado: PC (SMB Versión 3.0), E-mail (SMTP), USB, FTP, FTPS WSD (red), TWAIN Source (red y USB), WIA (Red y USB)
Resolución de escaneado: 200/300/400/600 ppp y hasta 1200 ppp (TWAIN)
Funciones de escaneado: Escaneado continuo, Salto de página en blanco, DP Recorte automático, WIAScan, ChromeOS (Escaneado)
Formatos de archivo: TIFF (compresión MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (alta compresión), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF cifrado
Tamaño original: Mín/Máx: desde Comunicados hasta Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14")

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Modo de imagen: Texto, Foto, Texto y Foto, Texto claro / Línea fina
Cantidad de copias: 1 - 999 / Reinicio automático a 1
Gestión de trabajos: 300 registros de libreta de direcciones, 11 teclas de un solo toque, 4 teclas de programa
Ampliación/Zoom: Auto Zoom, Tamaño completo, 7 Reducción, 5 Razones de ampliación preestablecidas, 25% - 400% en incrementos de 1%
Funciones adicionales de copia: Selección automática de papel (APS), ajuste de densidad de fondo, auto zoom, auto dúplex, copia de tarjeta de identificación, modo silencioso

ESPECIFICACIONES DE FAX

Memoria de fax: 3,5 MB
Funciones de fax: Transmisión directa de fax, de memoria, transmisión programada, sondeo de fax, reenvío, fax grupal, entrada/salida (modelo LS), modo de visualización de número, fuente de papel, transmisión y recepción de fax de red

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidad: Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP) / 50 hojas (80 gsm)
Originales aceptables: Declaración a Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14")
Pesos aceptables: Simplex/Duplex: 13 - 32 lb Bond (50 - 120 gsm)

SUMINISTRO DE PAPEL

Estándar/Capacidad máxima de papel: 350 hojas/850 hojas
Fuentes de Papel Estándar/Máxima: 2/4 Incluyendo Bandeja Multifusos
Capacidad de salida de papel: 150 hojas
Tamaño de papel: Estándar y MPT: Statement a Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), Personalizado
Gramaje del papel: Bond de 16 lb. - Índice de 90 lb. (60 - 163gsm); MPT: 16 lb. Bond - 120 lb. Index (60 - 220gsm)
Materiales de entrada: Papel normal, papel Bond, papel reciclado, Papel fino, Papel grueso; MPT: Etiquetas, OHP, Sobres

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

PF-1100: Depósito de alimentación de papel Bandeja de papel de 250 hojas (se pueden añadir un total de 2 bandejas adicionales)
Tamaño de papel: Statement a Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14")
Gramaje del papel: 16 lb Bond - 90 lb Index (60-163gsm)
Materiales de entrada: Papel normal, papel Bond, papel reciclado;
MPT: Papel grueso, Papel fino, Etiquetas, Transparencia, Sobres
Dimensiones/Peso: 14,8" An x 15,5" Pr x 3,9" Al / 6,4 lbs

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de impresión: ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Kit de autenticación de tarjeta (B)
Tarjeta SDHC o SD: 16/32 GB
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

NOTAS:

¹HyPAS requiere tarjeta SD opcional
²SDHC o SD necesaria para: Impresión privada, Buzón de copia rápida y almacenamiento de trabajos

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más reciente sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

KYOCERA Document Solutions America
 225 Sand Road, PO Box 40008
 Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
 Tel: 973-808-8444

Kyocera Document Solutions Partner



kyoceradocumentsolutions.us